

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/ciemme-k2-destylator-rozpuszczalnikow-regenerator-10l-p-27.html>



CIEMME K2 DESTYLATOR ROZPUSZCZALNIKÓW REGENERATOR 10L

Cena brutto	15 504,66 zł
Cena netto	12 605,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	CIEMME K2
Producent	CIEMME

Opis produktu

CIEMME K2 - 10L - DESTYLARKA ROZPUSZCZALNIKÓW REGENERATOR / DESTYLATOR - 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE

Pojemność zbiornika: **13,5L**, maksymalne napełnienie zbiornika :**10L**, zasilanie: **230V**, moc: **1,2kW**, średni czas trwania jednego cyklu: **2,5h** (2h do 4h zależnie od rodzaju rozpuszczalnika) rozmiary: **44cm x 60cm x 103cm**, waga: **38kg**, zasilanie kontrolerek: **24V**, głośność: **65dB**, proces destylacji: **automatyczny**, usuwanie odpadów: **system uchylny lub wykorzystując worki do destylacji wykonane z nylonu 66** - takie rozwiązanie od lat proponuje firma **CIEMME**, producent regeneratorów do zabrudzonych rozpuszczalników, **CIEMME** jest światowym liderem w produkcji urządzeń, dzięki którym rozpuszczalniki mogą być używane wielokrotnie, urządzenie posiada zbiornik (podwójne ścianki zbiornika wykonane zostały ze stali nierdzewnej **AISI 304**), do którego należy wlać zabrudzony rozpuszczalnik (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki lub aceton), w pierwszej fazie rozpuszczalnik zostaje podgrzany przy pomocy oleju diatermicznego (pracujący w układzie zamkniętym) do temperatury wrzenia właściwej dla danego rozpuszczalnika (proces pracy oparty jest na pomiarze par rozpuszczalników), następnie pary czystego rozpuszczalnika kierowane są do skraplacza skąd wydostają się na zewnątrz jako czysty rozpuszczalnik, chłodzenie par rozpuszczalników następuje w chłodnicy chłodzonej powietrzem (chłodnica miedziana), zewnętrzne termometry zapewniają bezpośredni odczyt temperatur par rozpuszczalników i oleju diatermicznego, urządzenie wyposażone zostało w zawór bezpieczeństwa posiadający certyfikat **ISPESL**, cały proces odbywa się automatycznie i praktycznie nie wymaga stałej obsługi, po procesie w pojemniku lub worku pozostaje niewielka ilość resztek poddestylacyjnych łatwych do usunięcia, zregenerowane rozpuszczalniki zachowują swoje właściwości chemiczne i mogą być wielokrotnie destylowane, regeneratory firmy **CIEMME** są produkowane zgodnie z dyrektywą **2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE**, standardowo wyposażone są w zewnętrzne termometry do kontroli par rozpuszczalników i oleju diatermicznego, co pozwala obserwować przebieg procesu, destylator posiada specjalny system uchylny, który ułatwia opróżnianie zbiornika, dzięki stosowaniu destylarek do rozpuszczalników mamy możliwość odzyskania do **95%** zawartości rozpuszczalnika, zanieczyszczenia stanowią jedynie **5%-20%** rozpuszczalnika poddanego procesowi destylacji, stosując destylarki chronimy środowisko, chronimy swoje zdrowie, zmniejszamy koszty utylizacji, zmniejszamy koszty zakupu nowych rozpuszczalników, zmniejszamy konieczność składowania odpadów niebezpiecznych

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - DOSTAWA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU NA KOSZT SPRZEDAJĄCEGO FAKTURA VAT / PARAGON