Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:06

Link do produktu: https://www.materialylakiernicze.pl/dynabrade-21039-szlifierka-oscylacyjna-pneumatyczna-5mm-p-8.html



DYNABRADE 21039 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA PNEUMATYCZNA 5mm

Cena brutto	**1 689,00 zł**
Cena netto	**1 373,17 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DYNABRADE 21039**
Producent	**DYNABRADE**

Opis produktu

DYNABRADE 21039 - SKOK OSCYLACJI : 5mm - Dynorbital - Spirit - PROFESJONALNA PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNO - ROTACYJNA - wyposażona w przyłącze dopasowane do centralnego odciągu pyłu - ERGONOMICZNY UCHWYT Kształt obudowy dostosowany jest do kształtu dłoni operatora, aby zapewnić poprawne ułożenia nadgarstka wymagane do zapewnienia lepszej kontroli i komfortu pracy. -DŹWIGNIA WYKONANA Z KOMPOZYTU Izoluje zimno. Kiedy dźwignia zostanie naciśnięta dłonią, chowa się we wnęce obudowy, dzięki czemu wyeliminowany zostanie “ucisk” na wrażliwy obszar dłoni. - PODPÓRKA Zapewnia podparcie dla ręki i nadgarstka, jak również zwiększa ochronę przed wydostającym się zimnym powietrzem. - NISKI POZIOM HAŁASU System tłumienia redukuje poziom hałasu aż do 78 dB(A). Łatwa wymiana wkładki tłumiącej. - JEDNOCZĘŚCIOWE POKRĘTŁO ZMIANY PRĘDKOŚCI Standard dla wszystkich modeli. Boczne pokrętło regulacji utrzymuje nastawioną przez użytkownika prędkość. Zakres zmienności : 4,000 - 12,000 obr/min - OSŁONA USZCZELNIAJĄCA Właściwa szczelina pomiędzy osłoną a stopą szlifierską zapewnia najwyższą wydajność pracy narzędzia. Zwiększa skuteczność odpylania w modelach przystosowanych do odciągu pyłów -SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY CYLINDER Specjalnie zaprojektowany, wysoko wytrzymały cylinder zapewnia dłuższy okres bezawaryjnej pracy, przy rzadziej dokonywanych przeglądach. - IDEALNIE WYWAŻONA STOPA SZLIFIERSKA Najlepsze rozwiązanie na rynku . Doskonale stabilizowana wyważona stopa szlifierska. 89 mm - 80 gramów /127 mm - 100 gramów /152 mm - 130 gramów - MNIEJSZE DRGANIA Podstawa wykonana z kompozytów posiada zintegrowaną nakładkę gumową, która zapewnia mniejsze drgania . - DWURZĘDOWE ŁOŻYSKO STABILIZATORA Nowa, innowacyjna osłona łożyska chroni wysokiej jakości łożyska przed pyłem szlifierskim oraz obniża temperaturę łożyska co wydłuża jego żywotność. - INNOWACYJNE USZCZELNIENIE ŁOŻYSKA Innowacyjne uszczelnienie łożyska “V-Seal” zabezpiecza łożysko wałka stabilizatora przed osadem ze szlifowania, dzięki czemu wydłuża jego żywotność. Unikatowe uszczelnienie typu “top hat” chroni przednie łożysko silnika przed osadem ze szlifowania. Równocześnie zatrzymuje smar wewnątrz łożyska. - MNIEJSZA WAGA Model bez systemu odsysania pyłów waży zaledwie 0.64 kg (22 oz.), i jest lżejszy od jakiegokolwiek innego porównywalnego urządzenia dostępnego na rynku. - SZYBKO WYMIENNY SILNIK Szybka naprawa dokonana przez użytkownika na miejscu w warsztacie zmniejsza czas przestoju. Średni czas naprawy, przy użyciu odpowiednich narzędzi jest krótszy niż pięć minut. - WIĘKSZA MOC Silnik o rzeczywistej prędkości obrotowej 12,000 obr/min. ma większą moc. Unoszący się wirnik z pięcioma łopatkami dostarcza więcej mocy użytecznej (186 W [.25 hp]). Wirnik o wysokiej wytrzymałości wykonany z kompozytu jest wytrzymalszy i ma lepsze smarowanie zwiększające żywotność łopatek wirnika. W wyniku tego potrzebna jest mniejsza ilość powietrza (14 SCFM/396 LPM) do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia. - ŚREDNICA 152mm - SKOK OSCYLACJI 5mm - PRODUKT NOWY ORYGINALNY tel. +48 668 058 976 - (zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl)