

Link do produktu: <https://www.materiylakiernicze.pl/evoxa-hdc-15-heavy-duty-125mm-maszyna-polarska-dual-action-orbit-15mm-p-1709.html>



EVOXA HDC 15 Heavy Duty 125mm Maszyna Polerska Dual Action Orbit 15mm

Cena brutto	1 049,99 zł
Cena netto	853,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EVOXA HDC 15 Dual Action 15mm
Producent	EVOXA

Opis produktu

EVOXA HDC 15 HEAVY DUTY MASZYNA POLERSKA DUAL ACTION ORBIT 15mm

Profesjonalna, elektryczna maszyna polerska mimośrodowa/orbitalna Dual Action przystosowana do pracy w trybie ciągłym HD - Heavy Duty, skok: 15mm, opm: 1400/4900, moc: 970W, waga: 2,5kg, zasilanie: 220-240V/AC50-60Hz, tarcza robocza: rzep 125mm / M8, miękki przewód zasilający: 5m, gwarancja: 2 lata

Evoxa HDC15 to nowa, profesjonalna, duża polerka mimośrodowa typu Dual Action o skoku 15mm, przeznaczona do użytku profesjonalnego, w porównaniu do poprzedniej serii HDA, wprowadzono bardzo dużo zmian konstrukcyjnych przekładających się na efektywność pracy i jej komfort, największą zmianą w tej polerze jest zastosowana nowa przekładnia kąтова, wykonana z nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, poddanych dokładniejszej obróbce maszynowej, efektem jest bardzo cicha praca maszyny, w stosunku do wcześniejszych rozwiązań, poziom hałasu zmniejszył się o ponad 10dB na maksymalnych obrotach i o ponad 5dB na niskich obrotach, polerka stała się zarazem jedną z najcichszych na rynku maszyn Dual Action ! nowa przekładnia kąтова i mechanizm mimośrodowy, są też bardziej kompaktowe niż w poprzedniku, korpus polerki jest przez to wyraźnie niżej osadzony nad polerowanym elementem, co znacząco zwiększyło kontrolę nad maszyną podczas pracy i stała się ona bardziej spokojna, pozwoliło też zachować poziom drgań na minimalnym poziomie, nie odbiegającym od najbardziej renomowanych polerek Dual Action na rynku, kolejna zasadnicza zmiana to nowy mocniejszy silnik: 970W, dobrze zabezpieczony przed przeciążeniami i wykonany w standardzie gwarantującym możliwość pracy ciągłej, do sterowania silnika zastosowano też nowy moduł elektroniki z czujnikiem obrotów wirnika co zwiększyło skuteczność systemu stabilizacji obrotów, maszyna posiada również komfortowy system łagodnego startu tzw. Soft Start, w celu zagwarantowania długich okresów bezawaryjnej pracy, wszystkie łożyska zastosowane w polerze Evoxa HDC15, pochodzą od renomowanego producenta NSK, co ważne, łożysko tylne wirnika osadzone jest w gumowej osłonie izolującej go termicznie od korpusu, bardzo często w maszynach nie posiadających takiego kołnierza w przypadku zatarcia się łożyska, prowadzi to do nieodwracalnego zniszczenia urządzenia, bardzo ważnym elementem nowego modelu jest obudowa, w porównaniu do poprzedniej serii, rzuca się w oczy dłuższy i bardziej praktyczny przedni grip, jest on powleczony miękką gumą, tak samo jak tylna rękojeść, na grzbiecie maszyny pojawiła się wygodna, miękka i szeroka stopka do bezpiecznego odkładania maszyny gwarantująca, że nie opadnie ona na bok, brudząc pad polerski, kolejną cechą tej obudowy, jest umieszczony na grzbiecie w dogodnym do operowania miejscu, potencjometr obrotów w wersji z tzw. „klikami” zwiększającymi łatwość kontroli obrotów, dla osób lubiących uchwyty boczne, dobrą informacją będzie to, że nowy uchwyt boczny pokryty jest z miękką pianką, przez co lepiej izoluje od znikomych drgań, ważnym elementem z którym wiele firm ma problemy jest talerz oporowy do mocowania padów polerskich, w części konstrukcyjnej wykonany jest z laminatu, przez co daje gwarancję że nie ulegnie rozerwaniu w wyniku działania dużych sił towarzyszących pracy mimośrodowi, ze skokiem 15mm, za skuteczne odprowadzanie ciepła generowanego zarówno przez pady polerskie jak i łożyska mechanizmu mimośrodowego odpowiadają prostokątne otwory o dużym przekroju wykonane w poliuretanowej warstwie elastycznej, umieszczone promieniście, bezpośrednio pod warstwą przyczepną tzw. rzepu, połączone są one z dużymi otworami wentylacyjnymi i łapiąc powietrze podczas ruchu obrotowego talerza, skutecznie chłodzą pady polerskie od strony rzepa, zabezpieczając je przed rozklejeniem, olbrzymią zaletą takiego rozwiązania jest jego skuteczność i całkowita bezawaryjność, trzeba również wspomnieć, że w Evoxa HDC 15 nie stosuje się żadnych podkładek dystansowych w gnieździe talerza oporowego !, trzpień do mocowania talerza ma tak dobrą długość aby talerz oporowy nie ocierał o osłonę

mimośrodu a odległość pomiędzy nimi to ok. 2mm, stosowane w konkurencyjnych maszynach rozwiązanie ze smarowaniem talerza czy podkładkami dystansowymi, powoduje problemy ze zwiększonymi drganiami i generuje dodatkowe ilości niepożądanego w tym miejscu ciepła, ostatnim elementem o którym należy wspomnieć jest silikonowany, bardzo miękki przewód zasilający o długości 5m, zapewniający swobodny dostęp do polerowanych elementów, dzięki takiej charakterystyce technicznej i ergonomicznej obudowie, maszyna jest bardzo wygodna w obsłudze a swoją skutecznością, pozytywnie zaskakuje wielu operatorów, zachowując przy tym atrakcyjny poziom cenowy, maszyna objęta jest 24-miesięczną gwarancją, nawet gdy jest używana zawodowo, w komplecie zapasowe szczotki i klucz do montażu talerza, oferuje brak hologramów, profesjonalne wykończenie powierzchni, skrócenie czasu polerowania o 40%, idealne wyważenie środka ciężkości, przeznaczona do polerowania wszystkich powierzchni, produkt wykonany z podzespołów o wysokiej jakości, do stosowania z gąbkami polerskimi EVO 130/150mm Cold Pad i inne.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - [zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień](#)
[roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl](#)