

Link do produktu: <https://www.materiylakiernicze.pl/indasa-566398-tasma-aluminiowa-30m-klejaca-akrylowa-50mm-x-50m-technical-tapes-indasa-p-1972.html>



## INDASA 566398 Taśma Aluminiowa 30µm Klejąca Akrylowa 50mm x 50m Technical Tapes INDASA

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>28,97 zł</b>                                    |
| Cena netto     | <b>23,55 zł</b>                                    |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>                                    |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>                                  |
| Kod producenta | <b>INDASA 566398 50mm x 50m<br/>Aluminium Tape</b> |
| Producent      | <b>INDASA</b>                                      |

### Opis produktu

#### INDASA 566398 TAŚMA TECHNICZNA ALUMINIOWA 30µm KLEJĄCA AKRYLOWA 50mm x 50m TECHNICAL TAPES INDASA

Opis produktu:

**INDASA ALUMINIUM TAPE** to profesjonalna taśma aluminiowa pokryta bardzo mocnym klejem, odporna na wysokie temperatury nawet do 120°C, zapewnia większą efektywność mocowania, zastosowany klej akrylowy z bardzo wysoką przyczepnością i nośnością do materiałów stosowanych w motoryzacji, przemyśle, produkcji, renowacji spełnia najbardziej wymagające oczekiwania podczas aplikacji, taśma aluminiowa o grubości 30µm rozprawia naprężenia (nawet te o dużej mocy) zachowując bardzo dużą siłę łączenia i estetyczny wygląd, eliminuje potrzebę wiercenia, szlifowania, powtórnej obróbki, skręcania, spawania i związanej z nimi konieczności utrzymania miejsca pracy w czystości, może zastąpić mechaniczne sposoby łączenia, świetnie klei części z aluminium, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej i innych metali, kompozytów, tworzyw sztucznych, akryli, poliwęglanów, płyt tworzyw ABS, lakierowanego drewna i betonu oraz wielu różnorodnych materiałów, przeznaczona do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz w różnorodnych aplikacjach od okien, drzwi i montażu znaków, do elektroniki, budownictwa i niezliczonych aplikacji przemysłowych, cechuje ją odporność na rozpuszczalniki, wilgoć i promienie UV oraz stabilność termiczna, używana przez producentów samochodów do produkcji oraz napraw powypadkowych, dodatkowych, kompatybilna z obecnie stosowanymi lakierami, łatwa do nałożenia i dopasowania, zakres temperatury: -30°C > 120°C

**- PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiylakiernicze.pl**