Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:42

Link do produktu: https://www.materialylakiernicze.pl/novol-cobra-truck-bedliner-black-poliuretanowa-powloka-ochronna-2k-czarna-z-efektem-strukturalnym-800ml-novol-extreme-p-1191.html




# NOVOL COBRA TRUCK BEDLINER BLACK Poliuretanowa Powłoka Ochronna 2K Czarna z Efektem Strukturalnym 800ml NOVOL EXTREME

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **101,76 zł** |
| Cena netto | **82,73 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **NOVOL COBRA TRUCK BEDLINER** |
| Producent | **NOVOL** |

## Opis produktu

NOVOL COBRA TRUCK BEDLINER BLACK POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA 2K CZARNA Z EFEKTEM STRUKTURALNYM 800ml NOVOL EXTREME

Opis produktu:

COBRA Truck Bedliner - powłoka ochronna z efektem strukturalnym na bazie żywic poliuretanowych 2K. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest odporna na zarysowania. Zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy. W wersji standardowej występuje w kolorze czarnym, w wersji do barwienia pozwala na uzyskanie dowolnego koloru przez dodanie 10-15% farby akrylowej lub bazowej (zalecamy użycie Spectral 2K lub Spectral Base).
Korzyści: najwyższy poziom ochrony, powierzchnia odporna na plamy i zarysowania, na każde warunki atmosferyczne: wilgoć, wysokie temperatury, mrozy, promieniowanie UV, słoną wodę, łatwa i szybka aplikacja „ADD – SHAKE – SPRAY”, możliwość wyboru grubości struktury, wygłuszenie poprawiające komfort jazdy, możliwość zastosowania na różnych podłożach, doskonały efekt wizualny.
COBRA pozwala na uzyskanie różnej struktury w zależności od dyszy i stopnia rozcieńczenia: gruba struktura – regulowana ciśnieniem i odległością pistoletu od powierzchni podczas aplikacji za pomocą pistoletu UBS, średnia struktura - przy dodaniu 0-5% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø 2,5mm; drobna struktura (doskonale imitujaca tworzywo sztuczne) – przy dodaniu 25-30% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø1,4-1,8mm. Możliwa jest też aplikacja za pomocą wałka lub pędzla.
Zalecenia odnośnie przygotowania podłoża: demontaż zbędnych elementów, odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego, przeszlifowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego o gradacji dobranej do podłoża: od P120 do P180, dokładne odmuchanie powierzchni dla usunięcia luźnych cząsteczek, ponowne odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego, zamaskowanie wszystkich powierzchni, które nie mają być pokryte powłoką ochronną (w tym: otwory gwintowe, elementy niedemontowalne) za pomocą taśmy lakierniczej oraz papieru lub folii, aplikacja warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (podkładu wytrawiającego 2K lub epoksydowego 2K - przeszlifowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego o gradacji: od P240 do P320); nie rekomenduje się nakładania powłoki ochronnej na „goły metal”, w przypadku tworzyw sztucznych lub słabo zmatowionych powierzchni zaleca się użycie środka zwiększającego przyczepność, w przypadku niepewnego podłoża wykonać tzw. test rozcieńczalnikowy – jeżeli powłoka rozpuszcza się po przetarciu szmatką z rozcieńczalnikiem (produkt 1K) należy ją usunąć, po prawidłowym utwardzeniu i przygotowaniu powłok zabezpieczających antykorozyjnie (matowanie, odmuchanie, odtłuszczanie wg zaleceń) nakładać powłokę ochronną COBRA zgodnie z informacjami umieszczonymi w karcie technicznej.
Zastosowania
motoryzacja: środek ochrony karoserii samochodów terenowych, skrzynie samochodów dostawczych i terenowych, przyczepy pojazdów użytkowych, terenowych, holowniczych, samochody kempingowe, naczepy, panele nadwozia, wnętrza bagażników, podłogi SUV-ów, wnęki kół,

przemysł: podłogi robocze, obudowy, wózki widłowe, wnętrza przyczep, powierzchnie antypoślizgowe, wagony towarowe, wózki widłowe, betoniarki, cysterny
sprzęt motorowy: kadłuby łodzi, silniki motorówek, kajaki i wiosła
rolnictwo: maszyny rolnicze, zaczepy przyczep, pługi, rozrzutniki, rozsiewacze nawozów, powierzchnie odporne na zarysowania, silosy
dom: ganki, kwietniki, chodniki, taczki, ściany piwnic, skrzynki na narzędzia, bramy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl