Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.materialylakiernicze.pl/rosch-armor-czarny-black-2k-poliuretanowa-840ml1kg-powloka-ochronna-31-srodek-ochronny-karoserii-r-p-2158.html



ROSCH ARMOR Czarny Black 2K Poliuretanowa 840ml/1kg Powłoka Ochronna 3:1 Środek Ochronny Karoserii Rosch RSH-ARM-CZ (Raptor Cobra Gladiator Rangers)

Cena brutto	**89,95 zł**
Cena netto	**73,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**RSH-ARM-CZ 840ml/1kg**
Kod EAN	**5907608971969**
Producent	**ROSCH**

Opis produktu

ROSCH ARMOR CZARNY BLACK 2K POLIURETANOWA 840ml/1kg POWŁOKA OCHRONNA 3:1 ŚRODEK OCHRONNY KAROSERII Rosch RSH-ARM-CZ (Raptor Cobra Gladiator Rangers)

Rosch Armor to wysokiej jakości 2-komponentowa (Armor 630ml + utwardzacz 210ml) powłoka ochronna na bazie poliuretanu z efektem strukturalnym, zalety: bardzo wysoka odpornością na działanie czynników chemicznych, takich jak oleje, paliwa, woda czy sól, a także na uszkodzenia mechaniczne, w tym zarysowania i zabrudzenia, odporność na działanie promieni UV, zawarte filtry UV oraz dodatki antykorozyjne skutecznie chronią powłokę przed wpływem warunków atmosferycznych i korozją, może być stosowany na wielu typach powierzchni, aplikacja możliwa jest zarówno pistoletem UBS do baranka, klasycznym pistoletem grawitacyjnym, jak i pistoletem pneumatycznym z dolnym podawaniem materiału, podłoża: produkt nadaje się do nakładania na następujące powierzchnie: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna oraz aluminium – powierzchnię należy wcześniej zmatowić papierem ściernym P180–P320 lub oczyścić metodą obróbki strumieniowo-ściernej, dla poprawy przyczepności i zwiększenia ochrony antykorozyjnej zaleca się stosowanie podkładów epoksydowych lub reaktywnych (Wash Primer) przed aplikacją ROSCH ARMOR - laminaty poliestrowe – przeszlifować papierem P180 lub włókniną ścierną Tribrax MattPad, następnie usunąć pył i odtłuścić przy użyciu Rosch Silicone Remover- szpachlówki poliestrowe – zeszlifować papierem P120–P240, oczyścić z pyłu i odtłuścić preparatem Rosch Silicone Remover - tworzywa sztuczne – powierzchnię odtłuścić, zmatowić papierem P240 lub włókniną ścierną Tribrax MattPad, ponownie odtłuścić i zastosować środek zwiększający przyczepność Plastic Primer, ze względu na różnorodność materiałów zaleca się wykonanie próby przyczepności, nie zaleca się aplikacji na jednoskładnikowe podkłady 1K, w ich miejsce należy zastosować dwuskładnikowe podkłady akrylowe lub epoksydowe bądź podkład wytrawiający, produkt ROSCH ARMOR nie powinien być nakładany bezpośrednio na nieobrobione powłoki fabryczne ani na surowe powłoki elementów karoserii pochodzących z rynku wtórnego, **ARMOR FOR COLOR**: w celu zabarwienia środka ARMOR należy dodać produkty rozcieńczalnikowe (na całość mieszanki): pasty pigmentowej - 5÷10%, bazy akrylowej - 10÷15%, poliuretanu - 10÷15%, ARMOR BLACK/FOR COLOR powłoka może być ponownie lakierowana, należy odczekać 24h, aby produkt wysechł, owierzchnię obrobić drobną włókniną ścierną, oczyścić i odtłuścić (Rosch Silicone Remover)
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Posiadamy cały asortyment firmy ROSCH, nie znalazłeś produktu, którego szukasz - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 668 058 976 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl