

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/rosch-clearcoat-classic-lakier-bezbarwny-utwardzacz-7-5l-p-32.html>



ROSCH CLEARCOAT CLASSIC LAKIER BEZBARWNY + UTWARDZACZ 7,5L

Cena brutto	355,30 zł
Cena netto	288,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ROSCH RSH-KLAR-CS-5
Producent	ROSCH

Opis produktu

ROSCH CLEARCOAT CLASSIC + UTWARDZACZ - 7,5L (2 warstwy) - Wysokiej jakości dwukomponentowy akrylowy lakier bezbarwny. Charakteryzuje się łatwością aplikacji, bardzo dobrą rozlewnością i odpornością na powstawanie zacieków. Po utwardzeniu tworzy gładką powierzchnię o wysokim połysku. Może być nakładany na wszystkie lakiery bazowe, w tym również na lakiery wodne. Łatwy w polerowaniu. Posiada doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne i zadrapania. Utwardzany w proporcji 2:1 utwardzaczem Hardener Clearcoat Classic - **WŁAŚCIWE PODŁOŻA** : Lakiery bazowe konwencjonalne oraz lakiery bazowe wodne. Stare i nowe powłoki lakiernicze. Nowa powłoka nie wymaga matowienia. W szczególnych przypadkach można przetrzeć powłokę szmatką przeciwpyłową. Aplikować na bazę po min. 15 minutach (w 20°C) po jej nałożeniu. Rozcieńczenie : Rozcieńczalnik ROSCH Thinner Acrylic 700: 10 -15% . Rodzaje pistoletów: RP Dysza: 1,2÷1,4mm; ciśnienie: 2÷2,5 bar. HVLP Dysza: 1.3÷1.4mm; ciśnienie wewnątrz dyszy: 0,7 bar. Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta sprzętu. Liczba warstw : 2 pełne warstwy Grubość powłoki: 50- 70 micronów. Czasy odparowania: Średnio 5 - 8 minut między warstwami. Przed wygrzewaniem ok. 10min. Czas odparowania zależy od temperatury otoczenia i elementu, grubości warstw i cyrkulacji powietrza. Czas utwardzania: 10h w 20°C 30min. w 60°C Czas utwardzania przy użyciu promiennika IR: 10-20 min. **POLEROWANIE** : Jeśli powłoka wymaga polerowania zaleca się przeprowadzić polerowanie w czasie 5 - 20h po schłodzeniu lakieru (najwcześniej po 1,0h). Przed polerowaniem należy wyciąć z powłoki miejscowe zanieczyszczenia. W przypadku większej ilości zanieczyszczeń należy przed polerowaniem zmatować powłokę papierem P2000 na mokro. **POKRYWANIE** : Produkt można ponownie pokrywać wszystkimi rodzajami lakierów wykończeniowych po całkowitym utwardzeniu powłoki . **ZUŻYCIE** : Teoretyczne zużycie produktu wynosi ok. 10m²/l mieszanki i jest uzależnione od jakości podłoża, sposobu nakładania, sprzętu natryskowego oraz innych warunków - **PRODUKT NOWY ORYGINALNY** - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiały lakiernicze.pl