Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.materialylakiernicze.pl/rosch-force-pu50-310ml-poliuretanowa-masa-klejaca-uszczelniajaca-uszczelniacz-klej-bialy-rosch-force-pu-50-white-oem-rsbpu50bi310-p-2162.html



ROSCH FORCE PU50 310ml Poliuretanowa Masa Klejąca Uszczelniająca Uszczelniacz Klej Biały Rosch Force PU 50 White OEM RSB/PU50/BI/310

Cena brutto	**27,22 zł**
Cena netto	**22,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**RSB/PU50/BI/310**
Kod EAN	**5907608972294**
Producent	**ROSCH**

Opis produktu

PROMOCJA !!!

ROSCH FORCE PU50 310ml POLIURETANOWA MASA KLEJĄCA USZCZELNIAJĄCA USZCZELNIACZ KLEJ BIAŁY ROSCH FORCE PU 50 WHITE OEM do Aplikacji Pistoletem RĘCZNYM LUB PNEUMATYCZNYM

ROSCH Force PU50 310ml White OEM to profesjonalna, masa poliuretanowa, klej i uszczelniacz o szerokim zakresie zastosowań, to trwale elastyczna, jednoskładnikowa, wysokiej jakości masa uszczelniająca do konstrukcji i połączeń na bazie poliuretanu, posiada doskonałe właściwości adhezyjne, nadaje się do uszczelniania wewnętrznych połączeń, na przykład w automotvie, przemyśle oraz różnego rodzaju zabudowach, kolor: szary, trwale elastyczne, wytrzymałość na wysokie napięcia dynamiczne, jednocześnie klei i uszczelnia, przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zastępuje nity i łączniki mechaniczne, konsystencja niespływająca, właściwości tłumiące: wibracje i dźwięki, doskonała odporność na starzenie i warunki atmosferyczne – nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, nadaje się do malowania wieloma farbami wodnymi/ rozpuszczalnikowymi (zaleca się przeprowadzenie prób wstępnych), można go używać m.in. do uszczelniania metalowych dachów, silosów i połączeń nitowych, wygląd: pasta tiksotropowa, baza materiałowa: poliuretan, mechanizm utwardzania: utwardzanie wilgocią, utwardzanie przez objętość [mm] 3 (1 dzień w temp. 23°C i 50% r.h.) >4, shore A (23°C i 50% r.h.; DIN 53505) 52, gęstość [g/cc] biały: 1,30 +- 0,02, czas bez przyczepności [min] (23°C and 50% r.h.) 25-30, wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504) >2,0, wydłużenie [%] (ISO 37 DIN 53504) ≥ 250, temperatura stosowania (°C) od +5°C do +40°C, odporność na temperaturę (°C) -40°C/+90°C, krótkotrwale do 120°C

Posiadamy cały asortyment firmy ROSCH, nie znalazłeś produktu, którego szukasz - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 668 058 976 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl