

Link do produktu: <https://www.materiałyłakiernicze.pl/sika-sikaflex-221-universalny-klej-poliuretanowy-masa-uszczelniajaca-600ml-szary-stalowy-p-815.html>



SIKA SIKAFLEX 221 UNIWERSALNY KLEJ POLIURETANOWY MASA USZCZELNIAJĄCA 600ml SZARY / STALOWY

Cena brutto	47,74 zł
Cena netto	38,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SIKA SIKAFLEX 221 SZARY / STALOWY 600ml
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKA SIKAFLEX 221 PROFESJONALNY UNIWERSALNY KLEJ POLIURETANOWY - MASA USZCZELNIAJĄCA - 300ml - SZARY

Sikaflex - 221 jest profesjonalnym klejem wysokiej jakości - uniwersalną w zastosowaniach, silnie przylegającą, elastyczną jednoskładnikową, poliuretanową masą uszczelniającą - pod wpływem wilgoci z otoczenia utwardzającą się do postaci elastomeru - Sikaflex® - 221 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału - jest odpowiednim materiałem do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie przylegających uszczelnień - materiałami, które w sposób skuteczny i trwały można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach są: stal zwykła, aluminium, metale kolorowe, drewno, materiały ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne i inne - z uwagi na możliwość powstania naprężeń pękających w materiałach przezroczystych i pigmentowanych należy przestrzegać zaleceń producentów - zalety produktu: jednoskładnikowy - trwale elastyczny - bezzapachowy - odporny na warunki atmosferyczne - nie powodujący zjawisk korozji - nadający się do pomalowania, szlifowania, obróbki mechanicznej - wykazuje dobrą przyczepność do różnorodnych materiałów - dopuszczony do stosowania, w kontakcie z żywnością (dopuszczenie NSF) - odporność chemiczna - Sikaflex - 221 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady - przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce - nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki - charakterystyka chemiczna: jednoskładnikowy poliuretan kolor (CSQP1 001-1) biały, szary, czarny, brązowy - mechanizm utwardzania: wchłanianie wilgoci z powietrza - gęstość (nieutwardzony) (CSQP 006-4) ok. 1,3 kg/l, zależnie od koloru - stabilność (Non-sag) - dobra temperatura nakładania +5°C do +40°C - czas przylepności (Tack-free)2 (CSQP 019-1) ok. 60 minut - czas otwarty (Open time)2 (CSQP 526-1) ok. 45 minut - szybkość utwardzania (CSQP 049-1) (patrz wykres) - skurcz (CSQP 014-1) ok. 5% - twardość Shore A (CSQP 023-1 / ISO 868) ok. 40 - wytrzymałość na rozciąganie (CSQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,8 N/mm² - wydłużenie do zerwania (CSQP 036-1 / ISO 37) ok. 500 % - odporność na rozdzielanie (CSQP 045-1 / ISO 34) ok. 6 N/mm - temperatura zeszklenia (CSQP 509-1 / ISO 4663) ok. -45°C - stopień możliwego przemieszczenia 12,5% - temperatura użytkowa (CSQP 513-1) stała -40°C do +90°C - krótkookresowa 1 godzina 140°C - 1 dzień 120°C - trwałość (w temperaturze poniżej 25°C) (CSQP 016-1) 12 miesięcy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiałyłakiernicze.pl