

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/sikapower-2950-fast-50ml-63g-szybki-klej-do-tworzyw-sztucznych-sikaforce-301-p-1935.html>



SikaPower 2950 Fast 50ml / 63g Szybki Klej do Tworzyw Sztucznych SikaForce 301

Cena brutto	83,46 zł
Cena netto	67,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SikaPower 2950 Fast 50ml / 63g
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKAPOWER 2950 FAST 50ml / 63g SZYBKIE KLEJ DO NAPRAWY ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH SIKAFORCE 301

Opis:

SikaPower 2950 Fast jest szybkim, czas otwarty: 3,5min, szlifowalność: 30min, dwukomponentowym klejem poliuretanowym o doskonałej przyczepności do podłoża, jest przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych, szczególnie do zderzaków samochodowych i innych elementów z tworzyw, wykazuje dobrą przyczepność do wielorodrajów podłoża, szybkie utwardzanie, nie spływa z łączonych powierzchni, przyspieszone utwardzanie po podgrzaniu, bardzo łatwa obróbka, zastosowanie: SikaPower 2950 jest przeznaczony do prac naprawczych elementów z tworzyw sztucznych takich jak łatanie, doklejanie i uzupełnianie ubytków, produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników, muszą zostać przeprowadzone testy dla faktycznie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów, mechanizm utwardzania: utwardzanie SikaPower 2950 Fast zachodzi w przebiegu reakcji chemicznej dwóch komponentów, reakcja przebiega w temperaturze pokojowej, szybkość reakcji może zostać zwiększona przez podwyższenie temperatury (maksymalnie do 60 °C) przy użyciu promienników podczerwieni lub innych podgrzewaczy, każde podwyższenie temperatury o 10 °C zwiększa dwukrotnie szybkość utwardzania jednocześnie skracając o połowę czas otwarty kleju, sposób nakładania: szczegółowa instrukcja nakładania jest dostępna w Przewodniku Naprawy Elementów z Tworzyw Sztucznych - w zakładce: "do pobrania", poniższe informacje podane są jako ogólne zalecenia, dla specjalnych zastosowań, na życzenie możliwe jest sformułowanie dedykowanego rozwiązania, przeszlifować klejoną powierzchnię papierem ściernym o gradacji 80-150, oczyścić i odtłuścić powierzchnię, po czym nałożyć SikaPower 2900 Plastic Primer, dodatkowe przygotowanie powierzchni zależy od specyfiki stosowanych podłoży, nałożyć SikaPower 2950 Fast odpowiednim pistoletem tłokowym Sika Dispensing Gun, w celu uzyskania odpowiedniego wymieszania, konieczne jest zastosowanie końcówek mieszających przeznaczonych do serii SikaPower 2900 Sika Mixer Quadro (zawarte w opakowaniach lub dostępne oddzielnie), wycisnąć klej przed założeniem końcówki mieszającej w celu wyrównania poziomów wypełnienia, po czym nałożyć końcówkę wycisnąć i odrzucić kilka pierwszych centymetrów ścieżki, SikaPower 2950 Fast powinien być nakładany w temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C (temperatura produktu, otoczenia i podłoża)

- PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976- zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiały lakiernicze.pl