Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:42

Link do produktu: https://www.materialylakiernicze.pl/sikapower-2955-superfast-50ml-63g-bardzo-szybki-klej-do-tworzyw-sztucznych-sika-p-1936.html



SikaPower 2955 Superfast 50ml / 63g Bardzo Szybki Klej do Tworzyw Sztucznych Sika

Cena brutto	**85,34 zł**
Cena netto	**69,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SikaPower 2955 Fast 50ml / 63g**
Producent	**SIKA**

Opis produktu

SIKAPOWER 2955 SUPERFAST 50ml / 63g BARDZO SZYBKI KLEJ DO NAPRAWY ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH SIKA

Opis:
SikaPower 2955 Superfast jest bardzo szybkim, czas otwarty: 1,5min, szlifowalność: 10min, dwukomponentowym klejem poliuretanowym o doskonałej przyczepności do podłoży, jest przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych, szczególnie do zderzaków samochodowych i innych elementów z tworzyw, wykazuje dobrą przyczepność do wielurodzajów podłoży, szybkie utwardzanie, nie spływa z łączonych powierzchni, przyspieszone utwardzanie po podgrzaniu, bardzo łatwa obróbka, zastosowanie: SikaPower 2955 Superfast jest przeznaczony do prac naprawczych elementów z tworzyw sztucznych takich jak łatanie, doklejanie i uzupełnianie ubytków, produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników, muszą zostać przeprowadzone testy dla faktycznie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów, mechanizm utwardzania: utwardzanie SikaPower 2955 Superfast zachodzi w przebiegu reakcji chemicznej dwóch komponentów, reakcja przebiega w temperaturze pokojowej, szybkość reakcji może zostać zwiększona przez podwyższenie temperatury (maksymalnie do 60 °C) przy użyciu promienników podczerwieni lub innych podgrzewaczy, każde podwyższenie temperatury o 10 °C zwiększa dwukrotnie szybkość utwardzania jednocześnie skracając o połowę czas otwarty kleju, sposób nakładania: szczegółowa instrukcja nakładania jest dostępna w Przewodniku Naprawy Elementów z Tworzyw Sztucznych - w zakładce: "do pobrania", poniższe informacje podane są jako ogólne zalecenia, dla specjalnych zastosowań, na życzenie możliwe jest sformułowanie dedykowanego rozwiązania, przeszlifować klejoną powierzchnię papierem ściernym o gradacji 80-150, oczyścić i odtłuścić powierzchnię, po czym nałożyć SikaPower 2900 Plastic Primer, dodatkowe przygotowanie powierzchni zależy od specyfiki stosowanych podłoży, nałożyć SikaPower 2955 Superfast odpowiednim pistoletem tłokowym Sika Dispensing Gun,w celu uzyskania odpowiedniego wymieszania, konieczne jest zastosowanie końcówek mieszających przeznaczonych do serii SikaPower 2900 Sika Mixer Quadro (zawarte w opakowaniach lub dostępne oddzielnie), wycisnąć klej przed założeniem końcówki mieszającej w celu wyrównania poziomów wypełnienia, po czym nałożyć końcówkę wycisnąć i odrzucić kilka pierwszych centymetrów ścieżki, SikaPower 2955 Superast powinien być nakładany w temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C (temperatura produktu, otoczenia i podłoża)

- PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976- zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl