

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/sikapower-2955-superfast-50ml-63g-bardzo-szybki-klej-do-tworzyw-sztucznych-sikaforce-302-p-1936.html>



## SikaPower 2955 Superfast 50ml / 63g Bardzo Szybki Klej do Tworzyw Sztucznych SikaForce 302

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>83,46 zł</b>                       |
| Cena netto     | <b>67,85 zł</b>                       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>                       |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>                     |
| Kod producenta | <b>SikaPower 2955 Fast 50ml / 63g</b> |
| Producent      | <b>SIKA</b>                           |

### Opis produktu

#### SIKAPOWER 2955 SUPERFAST 50ml / 63g BARDZO SZYBKIE KLEJ DO NAPRAWY ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH SIKAFORCE 302

##### Opis:

**SikaPower 2955 Superfast** jest bardzo szybkim, czas otwarty: 1,5min, szlifowalność: 10min, dwukomponentowym klejem poliuretanowym o doskonałej przyczepności do podłoża, jest przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych, szczególnie do zderzaków samochodowych i innych elementów z tworzyw, wykazuje dobrą przyczepność do wielorodziejów podłoża, szybkie utwardzanie, nie spływa z łączonych powierzchni, przyspieszone utwardzanie po podgrzaniu, bardzo łatwa obróbka, zastosowanie: SikaPower 2955 Superfast jest przeznaczony do prac naprawczych elementów z tworzyw sztucznych takich jak łatanie, doklejanie i uzupełnianie ubytków, produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników, muszą zostać przeprowadzone testy dla faktycznie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów, mechanizm utwardzania: utwardzanie SikaPower 2955 Superfast zachodzi w przebiegu reakcji chemicznej dwóch komponentów, reakcja przebiega w temperaturze pokojowej, szybkość reakcji może zostać zwiększona przez podwyższenie temperatury (maksymalnie do 60 °C) przy użyciu promienników podczerwieni lub innych podgrzewaczy, każde podwyższenie temperatury o 10 °C zwiększa dwukrotnie szybkość utwardzania jednocześnie skracając o połowę czas otwarty kleju, sposób nakładania: szczegółowa instrukcja nakładania jest dostępna w Przewodniku Naprawy Elementów z Tworzyw Sztucznych - w zakładce: "do pobrania", poniższe informacje podane są jako ogólne zalecenia, dla specjalnych zastosowań, na życzenie możliwe jest sformułowanie dedykowanego rozwiązania, przeszlifować klejoną powierzchnię papierem ściernym o gradacji 80-150, oczyścić i odtłuścić powierzchnię, po czym nałożyć SikaPower 2900 Plastic Primer, dodatkowe przygotowanie powierzchni zależy od specyfiki stosowanych podłoży, nałożyć SikaPower 2955 Superfast odpowiednim pistoletem tłokowym Sika Dispensing Gun, w celu uzyskania odpowiedniego wymieszania, konieczne jest zastosowanie końcówek mieszających przeznaczonych do serii SikaPower 2900 Sika Mixer Quadro (zawarte w opakowaniach lub dostępne oddzielnie), wycisnąć klej przed założeniem końcówki mieszającej w celu wyrównania poziomów wypełnienia, po czym nałożyć końcówkę wycisnąć i odrzucić kilka pierwszych centymetrów ścieżki, SikaPower 2955 Superfast powinien być nakładany w temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C (temperatura produktu, otoczenia i podłoża)

- **PRODUKT NOWY ORYGINALNY** - tel. +48 668 058 976- zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - [sklep@materiały lakiernicze.pl](mailto:sklep@materiały lakiernicze.pl)