

Link do produktu: <https://www.materialylakiernicze.pl/sleeker-1-hi-cut-compound-rotary-da-500g-pasta-polerska-mocno-scierna-rotary-dual-action-evoxa-futro-polerskie-sleeker-da-master-wool-blue-gratis-p-1989.html>



SLEEKER #1 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g Pasta Polerska Mocno Ścierna Rotary Dual Action Evoxa Futro Polerskie Sleeker DA Master Wool Blue Gratis

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SLEEKER #1 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g
Producent	SLEEKER EVOXA

Opis produktu

PROMOCJA !!!

**SLEEKER #1 HI-CUT COMPOUND ROTARY & DUAL ACTION 500g PASTA POLERSKA MOCNO ŚCIERNA EVOXA
FUTRO POLERSKIE SLEEKER DA MASTER WOOL BLUE GRATIS :)**

PROMOCJA !!!

Opis produktu:

Sleeker #1 to profesjonalna pasta polerska nowej generacji, która usuwa ślady po szlifowaniu papierem **P1500-P2000** w krótkim czasie, pozostawiając wspaniałe wykończenie, oferuje niezrównane cechy cięcia i połyску, zapewnia brak zanieczyszczenia pyłem podczas procesu polerowania, idealna do wszystkich rodzajów lakierów, w tym lakierów odpornych na zarysowania i utwardzanych promieniami UV, nie zawiera wosku, silikonu ani rozpuszczalników, zastosowania Sleeker #1 obejmują komercyjne naprawy samochodowe, morskie i przemysłowe, przeznaczona do stosowania z gąbkami, padami, futrami polerskimi Sleeker i inne, przy pomocy maszyn polerskich rotacyjnych oraz dual action Evoxa

SLEEKER / EVOXA

Pasta Sleeker #01 Hi-Cut produkowana jest w Europie i z europejskich surowców. Receptura oparta jest na nowoczesnej rozbijającej się mieszance ścierniwa krzemionka - tlenek aluminium. Taka kombinacja ścierniwi zapewnia szybkie i mocne usuwanie zdegradowanej powierzchni lakieru oraz pozwala uzyskać dużo lepsze efekty wykańczające niż pasty oparte tylko na samym tlenku aluminium. W początkowej fazie polerowania, ziarno AL_2O_3 o odpowiednio dobranej wielkości i kształcie, agresywnie oddziałuje na polerowaną powierzchnię ścierając najbardziej nierówną warstwę. W wyniku tarcia ziarno AL_2O_3 ulega wstępnemu rozpadowi. Te drobniejsze fragmenty zaczynają wybłyszczając powierzchnię ale końcowy etap nie byłby możliwy bez krzemionki. To dzięki rozdrobnionej podczas procesu krzemionce, uwolniony z niej kaolinit jeszcze bardziej rozbija drobne ziarna tlenku aluminium a tym samym lepiej wykańcza powierzchnię.

Cały proces odbywa się w niskiej temperaturze dzięki zastosowaniu układu poślizgowego opartego na emulsji olej-woda który ma bardzo dobre właściwości chłodzące w porównaniu do układów ropopochodnych. Brak rozpuszczalników organicznych oraz specjalne emulgatory i środki zmniejszające napięcie powierzchniowe powodują że pasta nie wykazuje pylenia podczas pracy a sam proces jest optymalnie dobrany pod kątem czasu potrzebnego na odpowiednie rozbicie ścierniwa.

Pasta nie zawiera wypełniaczy polimerowych oraz wosków dzięki czemu jest przewidywalna podczas pracy i nie fałszuje uzyskanego efektu a użyty olej mineralny do emulsji poślizgowej jest łatwo usuwalny zmywaczami do resztek past polerskich.

Nie zawiera także olejów silikonowych więc może być bezpiecznie stosowana w lakierniach samochodowych.

Pasta sprawdza się do pracy z polerkami rotacyjnymi jak i mimośrodowymi. Odpowiednio dobrane pady ułatwiają i przyspieszają proces polerowania. Szczególnie polecamy pracę na padach mikrofibrowych oraz nowoczesnych futrach polerskich wykonanych z mieszanki wełny naturalnej oraz syntetycznej (tzw. blended wool) które przy dużej sile cięcia zapewniają też bardzo wysoki poziom wykończenia powierzchni.

Kolor: biały
Zapach: kokosowy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiały lakiernicze.pl