

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/teroson-ep-5010-tr-200ml-153g-zamiennik-cyny-lutowniczej-wysoko-wytrzymały-wypełniacz-nierówności-zimna-cyna-et-quad-dysza-mikser-podwójny-kartusz-p-1971.html>



TEROSON EP 5010 TR 200ml / 153g Zamiennik Cyny Lutowniczej Wysoko Wytrzymały Wypełniacz Nierówności Zimna Cyna + ET QUAD Dysza Mikser Podwójny Kartusz

Cena brutto	179,99 zł
Cena netto	146,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TEROSON EP 5010 TR 175ml
Producent	TEROSON

Opis produktu

UWAGA !!!!!!!
PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO W NOWYM OPAKOWANIU !!!!!
PODWÓJNY KARTUSZ 200ml !!!!!

TEROSON EP 5010 TR 200ml / 153g ZAMIENNIK CYN Y LUTOWNICZEJ DO POWIERZCHNI METALOWYCH WYSOKO WYTRZYMAŁY WYPEŁNIACZ NIERÓWNOŚCI ZIMNA CYNA + ET QUAD DYSZA MIKSER STATYCZNY HENKEL

TEROSON EP 5010 TR to profesjonalny dwuskładnikowy klej epoksydowy, zamiennik cyny lutowniczej, stosowany do odbudowy metalowych powierzchni karoserii pojazdów wykonanych ze stali lub aluminium, produkt nie zawiera ołowiu i cyny, stanowi alternatywę dla cynowania bez konieczności stosowania otwartego płomienia, doskonale nadaje się do modelowania naprawianych wgnieceń, spawów lub trudno dostępnych obszarów, nie uszkadza istniejącej powłoki kateforetycznej, obszarów lakierowanych, profili zamkniętych ani uszczelnień szwów, doskonale nadaje się do szlifowania, zapewnia oszczędność czasu, nie ma potrzeby demontowania poduszek powietrznych, elementów z tworzyw sztucznych, obić, zbiornika paliwa/wlewu itp., proces można skrócić przez zastosowanie wyższej temperatury, czas otwarcia: ok. 80min, odporny na osiadanie, nie kurczy się, nakładany na zimno, produkt należy aplikować przy pomocy wyciskacza z tłokiem, bezpieczna i łatwa aplikacja, dopuszczenie OES.

TEROSON EP 5010 TR oferuje innowacyjną metodę modelowania na zimno, która zastępuje tradycyjny proces cynowania blachy na gorąco, na potrzeby badania przeprowadzonego przez "Allianz Zentrum für Technik" porównano naprawę uszkodzeń panelu bocznego za pomocą **TEROSON EP 5010 TR** z całkowitą wymianą części, badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi REFA, naprawa jest o ponad 50% tańsza niż wymiana, Henkel obliczył GWP (Global Warming Potential - wpływ na ocieplenie klimatu) nowej technologii w porównaniu z metodą cynowania i dowiódł, że metoda Henkla jest o ponad 50% mniej szkodliwa dla środowiska.

- PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiały lakiernicze.pl