

Link do produktu: <https://www.materiałyłakiernicze.pl/teroson-pu-8590-terostat-poliuretan-310ml-klej-do-szyb-372g-konstrukcyjny-uszczelniacz-henkel-p-710.html>



TEROSON PU 8590 TEROSTAT POLIURETAN 310ml KLEJ DO SZYB 372g KONSTRUKCYJNY USZCZELNIACZ HENKEL

Cena brutto	18,86 zł
Cena netto	15,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	TEROSON

Opis produktu

TEROSON PU 8590 TEROSTAT POLIURETAN 310ml KLEJ DO SZYB 372g KONSTRUKCYJNY USZCZELNIACZ - HENKEL - Profesjonalny wysokiej jakości klej na bazie poliuretanu nie zawiera substancji szkodliwych ani rozpuszczalników organicznych / **TEROSON PU 8590** nie wymaga etykiety **R40** / **klej - uszczelniacz o wysokiej lepkości** utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej tworząc **elastyczno-gumowy materiał** / czas tworzenia naskórka i utwardzania zależą od wilgotności powietrza, temperatury i głębokości złącza / gotowość do odjazdu : **szybki 2h** / **podwyższona odporności na promieniowanie UV** / niska gęstość : **1,0 gram na milimetr** / wysoka skuteczność / elastyczność przemawia za stosowaniem do bezpośredniego wklejania szyb w pojazdach i prac montażowych przy konstrukcji pojazdów oraz umożliwia osiągnięcie znacznej redukcji masy pojazdu (**20%**) / jednoskładnikowy klej-uszczelniacz o wszechstronnych zastosowaniach można aplikować podczas wklejania szyb czołowych / tylnych i bocznych w autobusach / samochodach / ciężarówkach / wózkach widłowych i pojazdach specjalnych / pojazdach szynowych / jachtach i inne / ze względu na swoją wysoką lepkość i odporność na spływanie nadaje się do mocowania dużych ciężkich okien które pozostaną w odpowiednim miejscu w trakcie utwardzania się produktu / **TEROSON PU 8590** nadaje się także do wypełniania szczelin między szybami a ramami metalowymi oraz do klejenia segmentów ścian lub elementów wewnętrznych / produkt o bardzo szerokim spektrum zastosowań - kolor czarny - zapach niewyczuwalny - konsystencja pasty - gęstość 1,25 g / cm³ - lepkość w temperaturze 23 ° C 3000 do 4500 Pa - przepływ ok . 300 g / 30 sek (6 bar , Powerline) - ciał stałych 100% - mechanizm utwardzania utwardzany wilgocią - szybkość utwardzania (23 ° C , 50 % RH) około. 4 mm / 24 h - czas wytworzenia naskórka (23 ° C , 50 % RH) około. 25 min - twardość shore A ok . 60 - wytrzymałość na ok. 8 MPa - wydłużenie przy zerwaniu ok. 400 % - ścinanie moduł G10 ok . 1,5 MPa -wytrzymałość na ścinanie ok . 5 MPa - zakres temperatur pracy od -40 do 90 ° C - zalecane zastosowanie temperatura 15 do 50 ° C - **PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiałyłakiernicze.pl**